Elantech touchpad detected as « PS/2 Generic Mouse »

ou

Check

Permanent fix

Delete /etc/modprobe.d/psmouse.conf
Create /etc/modprobe.d/blacklist-touchpad.conf

Create /etc/systemd/system/touchpad.service

Mettre à

jour son mot de passe root (Debian/Ubuntu)

Mot de passe connu

Quand on est déjà connecté en tant que « root »

Mot de passe oublié

On ne peut pas se connecter en tant que « root » car on a oublié le mot de passe :

1. on redémarre la machine et maintenir la touche Shift enfoncée (pour forcer l’affichage du menu Grub)
2. sur l’écran de Grub, choisir la ligne permettant de démarrer le mode « recovery » sans valider le choix
3. taper « e » pour éditer la commande de démarrage
4. à la fin de la ligne commençant par « linux /boot/vmlinuz… » mettre un espace et taper [redacted]
5. appuyer sur Ctrl+x pour démarrer

6. après la séquence de démarrage, on obtient une invite de commande avec les privilèges « root »
7. le système de fichier est montée en lecture seule quand on est en mode « recovery », on ne pourra donc pas conserver la modification du mot de passe de « root » de manière persistante (c’est fâcheux), on doit donc monter le système de fichier en lecture/écriture en tapant [redacted] puis entrée
8. taper [redacted] pour changer le mot de passe
9. redémarrer la machine [redacted]

Screen

Démarrer un nouveau screen nommé

Détacher le screen

[redacted]

Lister les screens

Réattacher un screen

Renommer un screen

Commandes diverses

```
   Command          Description
   -------          -----------
   Ctrl+a, ?        Show built in help
   Ctrl+a, c        Create a new screen
   Ctrl+a, Ctrl+a   Cycle through screens
   (just hold Ctrl down, type aa)
   Ctrl+a, n        Cycle through screens
   (Next screen)
```

```
Ctrl+a, Ctrl+n  Another cycle through
screens
Ctrl+a, S       Split the screen (note
the capital S)
Ctrl+a, X       Close the split screen
you are currently in (note capital X)
Ctrl+a, tab     Switch between split
screens
Ctrl+a, d       Detach from screen
session
Ctrl+a, [       Start copy (see below)
Ctrl+a, ]       Paste (see below)
```

Notes

Voir aussi : Documentation d’Ubuntu.

Boot2docker

Mise à jour

Ouvrir un terminal en tant qu’administrateur (« cmd.exe »)

Exécuter la commande suivante

Partage de fichiers

Avec Windows, le dossier « C:/Users » (hôte) est partagé en tant que dossier « /c/Users » dans la machine virtuelle.

Notes

Voir aussi : Dépôt « boot2docker » et dépôt « boot2docker-cli » sur Github.

Docker

MariaDB

Docker Hub : mariadb

Start a MariaDB instance (it will expose port 3306)

Linking an application